

Załącznik nr 3. Specyfikacja techniczna

1. Linia do pakowania wraz z etykieciarką – moduł etykietujący

I. Moduł etykietujący:

- dwie linie wyposażone w system ważąco-etykietujący;
- automat ważąco-etykietujący z drukarką sumy;
- długość modułu wagowego: min. 500mm
- zakres ważenia 0,02-3 kg / e=d= 1g,
- min. FPV 50g
- szerokość taśm transportowych - min300mm
- układ pięciu taśm (S x D)(wymiary minimalne):
 - taśma wprowadzająca 300 mm x 500 mm;
 - taśma rozdzielająca 300 mm x 500 mm,
 - taśma wagowa 300 mm x 500 mm,
 - taśma etykietująca o łącznej długości 300 mm x 1400 mm,
 - taśma separująca 300 mm x 600 mm
- wykonanie taśm: taśmy pełne
- min. wysokość transportowa: 770-900mm
- terminal obsługowy
- dopuszczalne wymiary opakowania DxSxW: min.40x40x2mm, max: 480x300x250mm
- technika druku etykiet dół: termiczna,
- wymiary etykiet:
 - góra SxD: min. 40x40mm - max. 100x100mm
 - dół SxD: min. 30x30mm - max 120x150mm
- aplikacja etykiet na produkt:
 - góra: za pomocą stempla,
 - dół: za pomocą „Belt-Labeler” - etykieta wychodząca między taśmami
- wymiary rolki etykiet: min średnica rdzenia Ø76mm, średnica zewnętrzna max. Ø300mm
- warunki pracy: temp 0°C do +40°C, wilgotność 20-90% nie kondensująca się;

II. Oprogramowanie dostarczone wraz z urządzeniami”

- oprogramowanie do zarządzania danymi, przesyłanie z i do urządzenia, formatowanie tekstów, obsługa klas wagowych, struktury kodów;
- program do projektowania i edycji layoutów etykiet;
- tworzenie raportów statystycznych z ważeń partii, zmiany.

III. Dodatkowe systemy

- detektor metalu
- system wizyjny
- stół jednostkowy sumacyjny - automatyczne urządzenie sumujące posiadające napędzaną elektrycznie dwudzielną stację odbioru opakowań wyposażoną w ramię zwrotnicy przełączanej elektryczno-pneumatycznie. Odpowiednio do pozycji ramienia zwrotnicy ustawianej za pomocą wartości sumy zadanej, opakowania kierowane powinny być do jednej z dwóch stacji odbioru. Urządzenie wyposażone w drukarkę sumacyjną, która po osiągnięciu zdefiniowanej liczby opakowań w stacji odbioru, drukuje odpowiednią etykietę sumacyjną.